

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
AGRICULTURE, RESSOURCES NATURELLES ET ENVIRONNEMENT

N° d'agrément 2022/12/008/A

AGRÉMENT EN TANT QUE SYSTÈME D'ÉPURATION INDIVIDUELLE

Vu le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, notamment les articles R. 409 à 411, R. 412 à R. 413, modifiés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juillet 2021, R. 414, R. 415, R. 416, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juillet 2021 et R. 417 ;

Vu l'avis référencé 2022/008 rendu par le Comité d'Experts pour l'assainissement autonome en date du 14 juin 2022 ;

La Directrice générale du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement décide ce qui suit :

Article 1er. L'agrément comme système d'épuration individuelle, des systèmes d'épuration sous l'appellation commerciale Enviro-Septic 5-20 EH présentés par la société Limpido, sise Allée de Wésomont, 5 B à Werbomont, pour des capacités de 5 à 20 équivalent-habitants, est octroyé sous le numéro de référence 2022/12/008/A.


Les systèmes d'épuration individuelle Enviro-Septic 5 -20 EH correspondent au principe et à la description repris en annexe de la présente décision.

Art. 2. Un recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, peut être porté devant le Conseil d'Etat contre la présente décision par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.

Le Conseil d'Etat section administration peut être saisi par requête écrite signée par l'intéressé ou par un avocat, et ce dans les 60 jours à dater de la notification ou de la publication de la présente décision.

Art. 3. L'agrément est accordé pour cinq ans à dater de la signature de la présente décision.

Namur, le **17 OCT. 2022**



Bénédicte Heindrichs
Directrice générale

ANNEXE

Principe et description des systèmes d'épuration individuelle sous l'appellation commerciale Enviro-Septic 5-20 EH présentés par la société Limpido, sise Allée de Wésomont, 5 B à Werbomont.

Enviro-Septic 5-20 EH

Capacités : 5 à 20 EH

TYPE : système extensif

PRINCIPE:

Prétraitement par une fosse septique toutes eaux.

Traitement biologique dans des conduites « Enviro-SepticMD » installées dans un lit de sable.

L'écoulement est a priori gravitaire mais une chambre de relevage peut être installée si nécessaire entre le prétraitement et le traitement biologique.

Une (des) chambre(s) répartit(sent) l'eau usée prétraitée entre les différentes rangées de conduites Enviro-SepticMD.

DESCRIPTIF TECHNIQUE :

Cuve :

- Fosse septique préfabriquée de différentes natures, selon le fournisseur
- Chambre(s) de répartition en PEHD.
- Conduites en plastique recyclé

Dispositif de prétraitement :

Fosse septique préfabriquée

Répondant à la norme CE EN 12566-1/A1 et aux conditions intégrales du 1/12/2016.

D'un volume utile minimum d'un seul tenant conforme au **Erreur ! Source du renvoi introuvable.**

Entrée par coude ou Té plongeant Ø110.

Sortie par Té plongeant Ø110, 50 cm sous le niveau de l'eau.

Regard(s) de visite de dimension nominale supérieure ou égale à 60 cm.

Ventilation par tuyau de 110 mm.

Tableau 1 : Dimensions du prétraitement

Capacité (EH)	Volume utile de la fosse septique (m ³)
5	3
6	3,32
7	3,64
8	3,96

9	4,28
10	4,60
11	4,815
12	5,03
13	5,245
14	5,46
15	5,675
16	5,89
17	6,105
18	6,32
19	6,535
20	6,75

Poste de relevage (facultatif) :

Lorsque la topologie du terrain l'exige, un poste de relevage pour eaux prétraitées est installé entre la fosse septique et le dispositif de traitement. Le volume de bâchée est inférieur à 120 L et le débit instantané respecte les valeurs maximales reprises au Tableau 2.

Tableau 2 : Débit maximum de la pompe de relevage

Nombre de sorties connectées de la première chambre de répartition	Débit instantané maximum (m ³ /h)
2	5,88
3	8,82
4	11,76
5	14,70
6	17,64

La pompe de relevage est équipée d'un clapet anti-retour et de deux flotteurs gérant la marche/l'arrêt de la pompe.
Un brise-jet doit être utilisé en amont de la boîte de distribution.

Dispositif de traitement :

Chambre(s) de répartition :

Marque Polylok, D-20-BOX, avec maximum 6 sorties. Chaque sortie est équipée d'un égalisateur de débit Polylok (forme de V) qui alimente les conduites cylindriques Enviro-SepticMD disposées en « râteau ». Chaque sortie alimente une rangée de maximum 6 conduites Enviro-SepticMD. Les combinaisons nombre de boîtes de distribution/nombre de rangées possibles sont reprises au tableau suivant.

nombre de boîtes de distribution	1	3 (1+ 2)	4 (1+ 3)	5 (1+ 4)
nombre de rangées possibles	2 à 6	8, 10 ou 12	9, 15 ou 18	16 ou 20

Le couvercle de chaque chambre de répartition (ou couvercle des rehausses) affleure le niveau final du sol.

Conduites Enviro-SepticMD :

Les conduites Enviro-SepticMD ont un diamètre extérieur de 300 mm et sont constituées successivement (de l'intérieur vers l'extérieur) de :

- Un tuyau cylindrique en PEHD, diamètre 250 mm, aux parois ondulées et perforées ;
- Une couche en fibres de polyéthylène non tressées ;
- Une membrane en polyéthylène de 25,4 cm de largeur dénommée « Bio-Accelarator » (dans la partie inférieure des conduites) ;
- Un géotextile de polypropylène non tissé.

La longueur d'une conduite Enviro-SepticMD est de 3,05 m.

La longueur minimum totale des conduites Enviro-Septic atteint :

$$L_{tot} = \text{Capacité (en EH)} * 2 * 3,05 \text{ m}$$

Les conduites (maximum 6) sont raccordées bout à bout, formant ainsi des rangées de conduites dont la longueur est inférieure ou égale à 18,30 m. La longueur de chaque rangée est identique. Le nombre de rangées ne peut jamais être égal à 7,11,13, 14, 17 ou 19.

L'extraction des gaz des rangées de conduites Enviro-SepticMD est assurée par le placement de deux événements :

- Un événement bas : la partie supérieure de l'extrémité de chaque rangée de conduites Enviro-SepticMD (côté opposé à l'alimentation) est raccordée à un tuyau DN 110, connecté à un événement proche du niveau du sol ;
- Un événement haut, qui peut être celui de la fosse septique toutes eaux (il ne peut dans ce cas y avoir de siphon sur le circuit) ou positionné sur la chambre principale de répartition.

Une différence de hauteur entre les événements de minimum 3 mètres est requise.

Massif filtrant :

Les conduites sont placées dans une excavation. Elles posent sur une couche de 30 cm de sable filtrant, entourées et recouvertes de 10 cm de ce même sable. Les caractéristiques principales du sable sont : D10 entre 0,20 et 0,50 mm ; CU (coefficient d'uniformité) : 3 à 6 ; moins de 3% de fines (D<80µm) et moins de 20% avec D>2,5 mm. Le tout est recouvert d'une couche de terre de 20 cm.

Les rangées de conduites sont espacées de minimum 45 cm (centre à centre) et situées à plus de 30 cm des bords de l'excavation.

Deux configurations sont possibles :

* massif infiltrant

L'écartement entre les rangées de conduites est adapté en fonction de la perméabilité du sol sous le lit de sable, de manière à obtenir une surface totale d'infiltration conforme à l'annexe 4 des conditions intégrales (Arrêté du Gouvernement wallon du 1 décembre 2016 fixant les conditions intégrales et sectorielles relatives aux systèmes d'épuration individuel). La vitesse d'infiltration dans le sol doit être mesurée in situ.

* massif étanche

Les eaux épurées sont collectées dans le fond de l'excavation par des caissons de rétention (système Captur-Ô) ou par des drains en légère pente, de diamètre 80 mm ou plus et espacés de 1 mètre. Ces drains sont recouverts d'une couche de 10 cm de gravier lavé 10/40 mm. Ils sont posés sur une géomembrane étanche en PE (épaisseur supérieure ou égale à 400 µm), elle-même protégée des éléments du sol par une membrane anti-poinçonnement.

Gestion des boues :

Les boues primaires sont stockées dans la fosse septique. Le dispositif prévoit que les boues secondaires sont minéralisées au sein des conduites.

La hauteur maximum de stockage des boues dans le prétraitement dépend de la géométrie de celui-ci mais ne peut dépasser la hauteur d'eau dans le prétraitement en cm diminuée de 80 cm.

Détection des dysfonctionnements :

Le cas échéant : alarme visuelle niveau haut sur la pompe de relevage.

Dispositif d'échantillonnage :

Un système d'échantillonnage de l'eau épurée est installé dans le fond de l'ouvrage. Il est constitué d'un bac récolteur (L x l : 1,4 x 0,4 m environ) qui ramène une fraction de l'eau épurée vers une chambre de prélèvement de diamètre 30 cm et l'évacue ensuite par un drain dans le fond de l'ouvrage.

Si le système de traitement est étanche, le système d'échantillonnage peut être remplacé par une chambre de visite finale pour l'échantillonnage.

Exemples de dimensions du système de traitement pour différentes capacités


Capacité de traitement	Nombre minimum de conduites Enviro-Septic	Longueur totale minimum de conduites Enviro-Septic (m)	Nombre de rangées Enviro-septic	Nombre de conduites par rangée	Longueur totale du massif drainant (m)	Largeur minimum du massif drainant ¹ (m)	Surface minimum du massif drainant ¹ (m ²)	Nombre de boîtes de répartition
5	10	30,5	2	5	16,00	1,40	22,40	1
			3	3 1/3	10,90	1,80	19,62	
			4	2 1/2	8,30	2,30	19,09	
			5	2	6,80	2,70	18,36	
			6	2	6,80	3,20	21,76	
6	12	36,6	2	6	19,0	1,40	26,60	1
			3	4	12,9	1,80	23,22	
			4	3	9,90	2,30	22,77	
			6	2	6,80	3,20	21,76	
7	14	42,7	3	4 2/3	14,90	1,80	26,82	1
			4	3 1/2	11,40	2,30	26,22	
			6	2 2/3	8,80	3,20	28,16	
8	16	48,8	3	5 1/3	17,00	1,80	30,60	1
			4	4	12,90	2,30	29,67	
			6	2 2/3	8,80	3,20	28,16	
9	18	54,9	3	6	19,00	1,80	34,20	1
			6	3	9,90	3,20	31,68	
10	20	61	4	5	16,00	2,30	36,80	1
			5	4	12,90	2,70	34,83	
			6	3 1/3	10,90	3,20	34,88	
11	22	67,1	4	5 1/2	17,50	2,30	40,25	1
12	24	73,2	4	6	19,00	2,30	43,70	1

¹ A adapter en fonction de la perméabilité du sol en cas d'infiltration des eaux traitées.

13	26	79,3	6	4	12,90	3,20	41,28	1
14	28	85,4	6	3	9,90	4,10	40,59	3
15	30	91,5	12	2	6,80	5,90	40,12	3
			6	4 1/3	13,90	3,20	44,48	1
			6	4 2/3	14,90	3,20	47,68	1
			5	6	19,00	2,70	51,30	1
			6	5	16,00	3,20	51,20	1
			10	3	9,90	5,00	49,50	3
16	32	97,6	6	5 1/3	17,00	3,20	54,40	1
			8	4	12,90	4,10	52,89	3
17	34	103,7	6	5 2/3	18,00	3,2	57,60	1
			6	6	19,00	3,20	60,80	1
18	36	109,8	9	4	12,90	4,50	58,05	4
			12	3	9,90	5,90	58,41	3
			8	5	16,00	4,10	65,60	
20	40	122	10	4	12,90	5,00	64,50	3
			12	3 1/3	10,90	5,90	64,31	

Vu pour être annexé à la décision portant agrément des systèmes d'épuration individuelle sous l'appellation commerciale Enviro-Septic 5-20 EH présentés par la société Limpido, sise Allée de Wésomont, 5 B à Werbomont.

Namur, le **17 OCT. 2022**


 Bénédicte Heindrichs
 Directrice générale